

CRAZYBASE 1

型号: CB1



CB1是一款独立的摇头灯底座，专门设计用于搭配我司的CRAZY系列LED光束效果灯，作为一个选配系统，可将非摇头类型静态灯具装于CB1上，从而变成一款完整的摇头灯使用。

CRAZY系列效果灯可水平或垂直安装于CB1上，建议应用如下：

水平安装：

C86/66/46、CX86/66/46、CM66/46

垂直安装：

C86/CX86/CM66

CB1可提供顺滑的水平扫描，速度可调，转速最高可达50RPM，最大的负载可达50公斤。CB1的供电系统和DMX信号系统设计非常灵活，保证底座供电/信号供电稳定的同时，保证灯具的供电/信号稳定，完全避免在做水平扫描运动时的串扰。

CB1是一个超级灵活的摇头底座，用户可选购作为我司系列静态灯具的辅助系统，满足用户需要将静态灯具转换成摇头灯具的需求，提供更多的应用场景，更多的灯光效果。而且，此款底座不单单是配套我司的静态灯具，也可以用于其他品牌的静态灯具（只要设计对应的安装配件即可）。



光源

LED类型：
6*60W 4合1 LED灯珠灯珠、低功率消耗
(6*30)*0.2W 3合1 RGB贴片LED灯珠（辅光）
光源寿命：50000小时
合理的LED刷新频率，摄影无闪烁
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同，有以下但不限于以下因素：环境条件，电源/电压，使用的频率（开机/关机的周期），控制，调光等

光学系统

先进的光学系统
3.5° 投光角度
光束感凌厉强烈

扫描系统

水平扫描：双模式
1. 360° 无极旋转
2. 540° (8/16bit精度扫描)
垂直扫描：双模式
1. 360° 无极旋转
2. 240° (8/16bit精度扫描)
电机类型：2相
先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统，具有自动纠错的复位功能

颜色

每颗灯珠单独可控
RGBW无极混色，混色纯正均匀
2500-8000K色温调节功能
内置多种静态效果
内置多种动态效果，速度可调
内置多种动态颜色宏效果，速度可调

频闪效果

1-25Hz高速LED频闪效果，速度可调
脉冲频闪效果，速度可调
随机频闪效果，速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

25/61/81个国际标准DMX通道
DMX512，主从机，声控或自走操作
DMX记忆和编辑
RDM控制
输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰
3芯非平衡式XLR信号连接头输入输出

显示系统

1.44英寸高清TFT LCD显示屏
中英文双语系统
5个功能控制按键
DMX信号监控指示灯
显示屏可180° 翻转
显示屏自动灭屏功能

散热系统

高效低噪自动调速风扇散热系统，结合散热铝
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
PowerCON输入输出，带保险座
整灯消耗功率：420W

机身结构

高韧度耐高温阻燃尼龙加纤材料（PA6+纤）
高韧度高强度铝铝合金+铁质架构
外观处理：黑色

吊挂安装

2个1/4快上锁吊挂系统
灯与灯间可无缝拼接
1个安全绳吊点

使用环境

应用位置：所有（放于地上或装在支架）
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP20防水系数

认证

CE

重量

净重: 22.4kg
毛重: 24.6kg

尺寸

产品尺寸: 168(D)*1200(W)*263(H)mm
包装尺寸: 325(D)*1295(W)*355(H)mm

