

SMARTPAR 603



P603是一款大功率的室内LED扁帕灯,产品使用60颗3W三合一LED灯珠(RGB),灯珠分6个区块可单独控制,设计有2800K-5600K的色温调节功能。

产品具有高亮输出,混色均匀纯正的特点,无闪烁,内置13种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品可用于各种演出,电视演播厅,会议厅,宴会厅,夜场,DJ表演等。

光源

LED类型: 60*3W三合一LED灯珠(RGB)
灯珠设计为6个单独控制区块
合理的LED刷新频率,摄影无闪烁
光源寿命: 50000小时
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同,有以下但不限于以下因素: 环境条件, 电源/电压, 使用的频率(开机/关机的周期), 控制, 调光等

光学系统

25° 高清光学透镜(其他角度可选)
35° 整灯投光角度
高亮输出

颜色系统

RGB无极混色
平衡均匀柔和,混色纯正
2800K-5600K色温调节范围

内置程序

13种内置动态效果,速度可调
多种颜色宏功能效果

频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果,速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

4/5/6/9/18个国际标准DMX通道
DMX512,主从机,声控或自走操作
DMX记忆和编辑
红外遥控功能
RDM控制
可选配无线控制系统
输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰
3针XLR信号头输入输出

显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏
4个功能按键
显示屏可180°翻转
显示屏自动灭屏功能
DMX及出错检测信号灯

散热系统

高效低噪风扇散热系统+铝散热
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
PowerCON电源头输入输出
整灯消耗功率: 180W

机身结构

高韧度耐高温防火ABS塑胶材料
双提手设计
外观处理: 黑色

吊挂安装

1个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有(放于地上或装在支架)
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP20防水系数

认证

CE

重量

净重: 2.2kg
毛重: 3.01kg(1台)/13.04kg(4台)

尺寸

产品尺寸:
101(D)*258(W)*264.5(H)mm
包装尺寸:
290(D)*310(W)*170(H)mm(1台)
325(D)*615(W)*375(H)mm(4台)

