

# SMARTPAR 603P

型号: IP603



IP603是一款大功率的户外防水LED 扁帕灯 (IP65), 产品使用60颗3W三合一LED灯珠(RGB), 灯珠分6个区块可单独控制, 设计有2800K-5600K的色温调节功能。

产品具有高亮输出, 混色均匀纯正的特点, 无闪烁, 内置13种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品可用于各种演出, 电视演播厅, 会议厅, 宴会厅, 夜场, DJ表演, 建筑照明, 主题公园等。



## 光源

LED类型: 60\*3W三合一LED灯珠 (RGB)  
灯珠设计为6个单独控制区块  
合理的LED刷新频率, 摄影无闪烁  
光源寿命: 50000小时  
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同, 有以下但不限于以下因素: 环境条件, 电源/电压, 使用的频率 (开机/关机的周期), 控制, 调光等

## 光学系统

25° 高清光学透镜 (其他角度可选)  
35° 整灯投光角度  
高亮输出

## 颜色系统

RGB无极混色  
平衡均匀柔和, 混色纯正  
2800K-5600K色温调节范围

## 内置程序

13种内置动态效果, 速度可调  
多种颜色宏功能效果

## 频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果, 速度可调

## 频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果, 速度可调

## 控制系统

4/5/6/9/18个国际标准DMX通道  
DMX512, 主从机, 声控或自走操作  
DMX记忆和编辑  
红外遥控功能  
RDM控制  
可选配无线控制系统  
输入信号隔离保护功能, 保证信号传输稳定, 不受干扰  
IP65防水3针XLR信号头输入输出

## 显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏  
4个触摸功能按键  
显示屏可180° 翻转  
显示屏自动灭屏功能  
DMX及出错检测信号灯

## 散热系统

高效无噪自然散热系统  
机器工作温度显示及管理功能  
机器过热保护功能

## 电源系统

带PFC开关电源  
输入电压: AC100-240V 50/60Hz  
IP65防水PowerCON电源头输入输出  
整灯消耗功率: 180W

## 调光系统

0-100%顺滑线性LED调光

## 机身结构

高刚度高强度铸铝机箱  
双提手设计  
外观处理: 黑色

## 吊挂安装

1个安全绳吊点

## 使用环境

应用位置: 所有 (放于地上或装在支架)  
-25 C - 45 C 环境使用温度  
IP20防水系数

## 认证

CE

## 重量

净重: 5.15kg  
毛重: 6kg(1台)/25.93kg(4台)

## 尺寸

产品尺寸: 132.5(D)\*280(W)\*315.5(H)mm  
包装尺寸: 360(D)\*310(W)\*200(H)mm (1台)  
375(D)\*655(W)\*440(H)mm (4台)

