

SMARTPAR 712E

型号: P712E



P712E是一款大功率的室内LED扁帕灯,带绚丽的辅光效果,产品使用7颗12W四合一LED灯珠(RGBW)+60*0.2W三合一LED灯珠(RGB)灯珠,设计有2800K-5600K的色温调节功能。

产品具有高亮输出,混色均匀纯正的特点,无闪烁,内置多种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品可用于各种演出,电视演播厅,会议厅,宴会厅,夜场,DJ表演等。



光源

LED类型:
7*12W四合一LED灯珠(RGBW)
60*0.2W三合一LED灯珠(RGB)
合理的LED刷新频率,摄影无闪烁
光源寿命:50000小时
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同,有以下但不限于以下因素:环境条件,电源/电压,使用的频率(开机/关机的周期),控制,调光等

光学系统

25° 高清光学透镜(其他角度可选)
35° 整灯投光角度
高亮输出

颜色系统

RGBW无极混色(主光)
平衡均匀柔和,混色纯正
2800K-5600K色温调节范围
RGB变色(辅光)
辅光背景色可调节

内置程序

多种内置动态效果,速度可调
多种颜色宏功能效果

频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果,速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

7/8/10/18/184个国际标准DMX通道
DMX512,主从机,声控或自走操作
DMX记忆和编辑
红外遥控功能
RDM控制
可选配无线控制系统
输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰
3针XLR信号头输入输出

显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏
4个功能按键
显示屏可180° 翻转
显示屏自动灭屏功能
DMX及出错检测信号灯

散热系统

高效低噪风扇散热系统+铝散热
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
PowerCON电源头输入输出
整灯消耗功率:100W

机身结构

高韧度耐高温防火ABS塑胶材料
双提手设计
外观处理:黑色

吊挂安装

1个安全绳吊点

使用环境

应用位置:所有(放于地上或装在支架)
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP20防水系数

认证

CE

重量

净重:2.2kg
毛重:3.01kg(1台)/13.04kg(4台)

尺寸

产品尺寸:
101(D)*258(W)*264.5(H)mm
包装尺寸:
290(D)*310(W)*170(H)mm(1台)
325(D)*615(W)*375(H)mm(4台)

