

SMARTPAR 1910P

型号: IP1910



光源

LED类型: 19*10W四合一LED灯珠 (RGBW)
灯珠分3圈可单独控制
合理的LED刷新频率, 摄影无闪烁
光源寿命: 50000小时
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同, 有以下但不限于以下因素: 环境条件, 电源/电压, 使用的频率 (开机/关机的周期), 控制, 调光等

光学系统

25° 高清光学透镜 (其他角度可选)
35° 整灯投光角度
高亮输出

颜色系统

RGBW无极混色
平衡均匀柔和, 混色纯正
2800K-5600K色温调节范围

内置程序

13种内置动态效果, 速度可调
多种颜色宏功能效果

频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果, 速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

4/5/7/10/12个国际标准DMX通道
DMX512, 主从机, 声控或自走操作
DMX记忆和编辑
红外遥控功能
RDM控制
可选配无线控制系统
输入信号隔离保护功能, 保证信号传输稳定, 不受干扰
IP65防水3针XLR信号头输入输出

显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏
4个触摸功能按键
显示屏可180°翻转
显示屏自动灭屏功能
DMX及出错检测信号灯

散热系统

高效无噪自然散热系统
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压: AC100-240V 50/60Hz
IP65防水PowerCON电源头输入输出
整灯消耗功率: 190W

机身结构

高刚度高强度铸铝机箱
双提手设计
外观处理: 黑色

吊挂安装

1个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有 (放于地上或装在支架)
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP65防水系数

认证

CE

重量

净重: 5.42kg
毛重: 6.27kg(1台)/27kg(4台)

重量

产品尺寸:
132.5(D)*280(W)*315.5(H)mm
包装尺寸:
360(D)*310(W)*200(H)mm (1台)
375(D)*655(W)*440(H)mm (4台)

IP1910是一款大功率的户外防水LED扁帕灯(IP65), 产品使用19颗10W四合一LED灯珠(RGBW), 灯珠分3圈可单独控制, 设计有2800K-5600K的色温调节功能。

产品具有高亮输出, 混色均匀纯正的特点, 无闪烁, 内置多种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品可用于各种演出, 电视演播厅, 会议厅, 宴会厅, 夜场, DJ表演, 建筑照明, 主题公园等。

