

SMARTPAR 2202P

型号: IP2202



光源

LED类型: 220颗0.2W二合一LED灯珠(正白+暖白)
灯珠分10圈可单独控制
合理的LED刷新频率, 摄影无闪烁
光源寿命: 50000小时
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同, 有以下但不限于以下因素: 环境条件, 电源/电压, 使用的频率(开机/关机的周期), 控制, 调光等

光学系统

120° 整灯投光角度
高亮输出

颜色系统

正白+暖白
平衡均匀柔和, 混色纯正
2500K-4600K色温调节范围

内置程序

13种内置动态效果, 速度可调
多种颜色宏功能效果

频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果, 速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

3/4/5/8/30个国际标准DMX通道
DMX512, 主从机, 声控或自走操作
DMX记忆和编辑
红外遥控功能
RDM控制
可选配无线控制系统
输入信号隔离保护功能, 保证信号传输稳定, 不受干扰
IP65防水3针XLR信号头输入输出

显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏
4个触摸功能按键
显示屏可180° 翻转
显示屏自动灭屏功能
DMX及出错检测信号灯

散热系统

高效无噪自然散热系统
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压: AC100-240V 50/60Hz
IP65防水PowerCON电源头输入输出
整灯消耗功率: 45W

机身结构

高刚度高强度铸铝机箱
双提手设计
外观处理: 黑色

悬挂安装

1个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有(放于地上或装在支架)
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP65防水系数

认证

CE

重量

净重: 4.7kg
毛重: 5.55kg(1台)/24.1kg(4台)

尺寸

产品尺寸:
107.5(D)*280(W)*315.5(H)mm
包装尺寸:
310(D)*360(W)*170(H)mm(1台)
375(D)*655(W)*375(H)mm(4台)

IP2202是一款大功率的户外防水LED频闪扁帕灯(IP65), 产品使用220颗0.2W二合一LED灯珠(正白+暖白), 灯珠分10圈可单独控制, 设计有2500K-4600K的色温调节功能。

产品具有高亮输出, 混色均匀纯正的特点, 无闪烁, 内置多种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品可用于各种演出, 电视演播厅, 会议厅, 宴会厅, 夜场, DJ表演, 建筑照明, 主题公园等。

