

SMARTPAR 3245P

型号: IP3245



IP3245是一款大功率的户外防水LED频闪扁帕灯(IP65)，产品使用324颗0.5W 5730 LED灯珠(正白+暖白)，灯珠分9圈可单独控制，设计有2500K-4600K的色温调节功能。

产品具有高亮输出，混色均匀纯正的特点，无闪烁，内置多种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品可用于各种演出，电视演播厅，会议厅，宴会厅，夜场，DJ表演,建筑照明，主题公园等。



光源

LED类型: 324颗0.5W 5730 LED灯珠(正白+暖白)
灯珠分9圈可单独控制
合理的LED刷新频率，摄影无闪烁
光源寿命: 50000小时
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同，有以下但不限于以下因素: 环境条件，电源/电压，使用的频率(开机/关机的周期)，控制，调光等

光学系统

120° 整灯投光角度
高亮输出

颜色系统

正白+暖白
平衡均匀柔和，混色纯正
2500K-4600K色温调节范围

内置程序

13种内置动态效果，速度可调
多种颜色宏功能效果

频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果，速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

3/4/5/8/9个国际标准DMX通道
DMX512，主从机，声控或自走操作
DMX记忆和编辑
红外遥控功能
RDM控制
可选配无线控制系统
输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰
IP65防水3针XLR信号头输入输出

显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏
4个触摸功能按键
显示屏可180° 翻转
显示屏自动灭屏功能
DMX及出错检测信号灯

散热系统

高效无噪自然散热系统
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
IP65防水PowerCON电源头输入输出
整灯消耗功率: 162W

机身结构

高刚度高强度铸铝机箱
双提手设计
外观处理: 黑色

吊挂安装

1个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有(放于地上或装在支架)
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP65防水系数

认证

CE

重量

净重: 4.63kg
毛重: 5.48kg(1台)/23.81kg(4台)

尺寸

产品尺寸:
107.5(D)*280(W)*315.5(H)mm
包装尺寸:
310(D)*360(W)*170(H)mm(1台)
375(D)*655(W)*375(H)mm(4台)

