

ZOOMBAR 1060P

型号: ZB1060P



ZB1060P是一款大功率LED摇头长条变焦效果灯，设计有高亮绚丽的辅光效果。整灯变焦角度为 2.8° - 31° ，主灯可分两段单独变焦，变焦顺滑快速安静。产品主光使用10颗60W高亮稳定的4合1 LED灯珠（RGBW），与10颗高清大尺寸光学透镜有机结合，混色纯正，颜色变化多端，光束感凌厉强烈，染色效果均匀，且有无闪烁控制功能设计，每颗灯珠单独可控，可通过专业编程编出多变颜色效果，应用范围更广；产品设计有三种辅光灯珠(正白+暖白+彩光RGB)，内置多种跑马效果。产品特征有可变速度闭光/频闪效果，多种内置动态效果/颜色宏，使用简单容易。产品的垂直扫描非常安静顺滑，扫描速度快。产品设计2个折叠灯勾，产品设计可 180° 反转的高清TFT彩色显示屏等。产品支持DMX控制，RDM控制。

产品的外观设计前卫美观，平衡感强，大方得体，内部整体构造合理，简单，和谐。灯与灯之前可通过特别配件进行无缝拼接。

产品是一款快速安静的LED舞台灯具，设计有合理的LED刷新频率，无闪烁，特别适合用于电视演播厅和摄影，大型演唱会，路演，剧院，酒吧，婚庆等。



光源

LED类型:
主光:
10*60W 4合1 LED灯珠,低功率消耗
辅光:
96*2W 正白灯珠
96*2W 暖白灯珠
96*1W 3合1 LED灯珠
光源寿命: 50000小时
合理的LED刷新频率,摄影无闪烁
900Hz-2.5KHz灯珠驱动频率可调
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同,有以下但不限于以下因素:环境条件,电源/电压,使用的频率(开机/关机的周期),控制,调光等

光学系统

先进的光学系统
主光可为两段单独控制变焦
光束角度: 2.8° - 31°
光斑角度: 5° - 46°

扫描系统

垂直扫描: 202° (8/16bit精度扫描)
电机类型: 3相
先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统,具有自动纠错的复位功能

颜色

主光(RGBW):
每颗灯珠单独可控
RGBW无极混色,混色纯正均匀
光束感凌厉强烈
均匀纯正混色效果
2500K-8000K色温调节功能
内置多种动态效果,速度可调
内置多种动态颜色宏效果
辅光1(正白+暖白):
24区块单独可控
2600K-6500K色温调节功能
内置多种动态效果,速度可调
辅光2(RGB彩光):
RGB无极混色
内置多种动态效果,速度可调
内置多种动态颜色宏效果

频闪效果

1-25Hz高速LED频闪效果,速度可调
脉冲频闪效果,速度可调
随机频闪效果,速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光
4种调光曲线可选,线性/平方/反平方/S曲线
2种调光模式可选,快速/平滑

控制系统

19/29/99/101/110/170/172 个国际标准DMX通道
DMX512,主从机,声控或自走操作
DMX记忆和编辑
RDM控制
输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰
防水3芯非平衡式XLR信号接头输入输出

显示系统

1.77英寸高清TFT LCD显示屏
中英文双语系统
4个功能控制按键
DMX 信号监控指示灯
显示屏可 180° 翻转
显示屏自动灭屏功能

散热系统

高效低噪自动调速散热系统,散热铝/风扇
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

开关电源
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
TRUE-1 PowerCON输入输出,带开关及保险座
整灯消耗功率: 800W

机身结构

压铸机箱
高刚度高强度铝铝合金+铁质架构
外观处理: 黑色

吊挂安装

2个折叠灯勾吊挂系统
1个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有(放于地上或装在支架)
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP66防水系数

认证

CE

重量

净重: 26.3kg
毛重: 29.5kg

尺寸

产品尺寸:
151(D)*1012(W)*347(H)mm
包装尺寸:
200(D)*1300(W)*390(H)mm

